

Colorcoat® product prestatie garantie

Deze garantie is van toepassing op de door Corus Colors geproduceerde en in onderstaande tabel vermelde producten, welke gebruikt worden als dak- en gevelbekleding in hieronder vermelde milieus. De dekking geldt voor locaties in Europa boven 36° Noorderbreedte en tussen 10° Westerlengte en 40° Oosterlengte.

De garantie dekt schade die het resultaat is van:

- Corrosie van het staal door significante delaminatie of barsten in de verf.
- Elke grote en ongelijkmatige kleurverandering, bij gelijke blootstelling aan de elementen.

Klantnaam: SAB-profiel

Uitgiftedatum: April 2009

Dekking Colorcoat® product prestatie garantie

Colorcoat® Product	Landelijk, stedelijk, gemiddeld industrieel, laag zoutgehalte (C2/C3)	Zwaar industrieel (C4/C5-I)	Hoog zoutgehalte (C4/C5-M)	Speciale milieus
Colorcoat® PE 25	Gevels: 5 jaar Daken: ☎	☒	☒	☒
Colorcoat® PVDF	Gevels: 10 jaar Daken: ☎	☎	☒	☎
Colorcoat® SDP 35	12 jaar	☎	10 jaar	☎

☎ Raadpleeg Corus

☒ Ongeschikt - niet gegarandeerd

Voor het vereiste zinkgewicht van de individuele producten verwijzen wij naar nationale voorschriften per land. In alle gevallen geldt een minimum van Z225 zinkgewicht (of vergelijkbare legering). Voor andere specificaties dan een standaard Colorcoat® product verzoeken wij u Corus te raadplegen.

Corrosiviteit

C2 - Lage corrosiviteit. Milieu dat overwegend voorkomt in landelijke gebieden en kleine steden, zonder grote verontreiniging door corrosieve stoffen als zwaveldioxide en/of chloriden.

C3 - Middelmatige corrosiviteit. Verontreinigd milieu overwegend ten gevolge van een hoge bevolkingsdichtheid echter zonder grote industriële activiteit. Bevat enige mate van verontreiniging zoals zwaveldioxide. Gebieden met een laag zoutgehalte, typisch tussen 10 en 20 km van de kust.

C4 - Hoge corrosiviteit. Milieu verontreinigd met corrosieve stoffen uitgestoten door lokale en regionale industrie (in het bijzonder zwaveldioxide). Gebieden met een matig zoutgehalte, typisch tussen 3 en 10 km van de kust.

C5-I - Zeer hoge corrosiviteit (industriële). Milieu verontreinigd met corrosieve stoffen uitgestoten door lokale en regionale industrie (C4), gecombineerd met hoge vochtigheidsgraad.

C5-M - Zeer hoge corrosiviteit (maritiem). Milieu overwegend voorkomend aan zee en in kustgebieden. Gebieden met een hoog zoutgehalte binnen 3 km van de kust, uitgezonderd daar waar het materiaal in direct contact komt met zeewater.

Speciale milieus

Milieu waar de mate van blootstelling zoals hierboven beschreven wordt versterkt door factoren die corrosie versnellen, zoals: zeenevel, hoge luchtvochtigheid, significante stofafzetting, hoge temperaturen en schuren.

Bepalingen

1. De garantie gaat in op de leverdatum, zoals vermeld op de factuur. Colorcoat® producten dienen te zijn gemonteerd binnen 6 maanden na deze leverdatum.
2. De garantieperiode hangt af van het Colorcoat® product, het milieu en/of de geografische ligging.
3. Herstel, uitgevoerd onder garantiedekking, geeft geen recht op verlenging van de garantieperiode.
4. Corus garandeert dat het Colorcoat® product volgens bovenstaande criteria zal presteren, mits toegepast als dak- of gevelbekleding, sandwichpanelen en bouwdelen voor industriële, onderwijs-, woon- en agrarische gebouwen bij normaal gebruik. Deze garantie geldt slechts voor de aantasting van de bovenzijde van het materiaal zoals gedefinieerd in EN10169, mits toegepast aan de buitenzijde van het gebouw en dekt geen onderdelen zoals goten, felsdak klemmen etc.
5. Het verfoppervlak beschermt het substraat tegen corrosie. Om de laklaag te beschermen, is het verplicht dat de eigenaar een jaarlijkse inspectie uitvoert, dat vervuilde delen worden gereinigd (bladeren, zout, stof, etc.) en dat Corus Colors op de hoogte gesteld wordt van eventuele bijzonderheden. De garantie treedt in werking als meer dan 5% van het verfoppervlak voor ieder afzonderlijke kant of dak van het gebouw is aangetast.
6. Een beperkte kleurverandering kan optreden, maar vindt langzaam, geleidelijk en uniform plaats op producten uit dezelfde order, bij gelijke blootstelling aan de elementen.
7. De condities waaronder de producten worden opgeslagen, vervoerd, behandeld, gemonteerd en onderhouden zullen in overeenstemming zijn met relevante praktijkrichtlijnen en Europese normen EN 10169 en XP34-301. Op de bouwplaats dienen de producten beschermd te worden tegen regen en direct zonlicht en de opslagperiode zal onder geen enkele omstandigheid langer dan 1 maand zijn.
8. Beschermfolie dient binnen 3 maanden na levering en direct na montage van het Colorcoat® product te worden verwijderd. Deze beschermfolies sluiten de noodzaak voor beschermde opslag niet uit en beschermen het staal niet tegen eventuele chemische aantasting tijdens het verwerkingsproces.
9. In geval van een claim zal Corus Colors de schade compenseren door het leveren van nieuwe rollen of het leveren en aanbrengen van reparatielak voor het defecte materiaal. Het is uitsluitend aan Corus Colors om te bepalen wat de geschikte maatregelen zijn om te komen tot een passend herstel.
10. De verplichtingen van Corus Colors uit hoofde van deze garantie zijn uitsluitend beperkt tot de kosten van het door Corus Colors geleverde materiaal, zoals vermeld op de factuur. Alleen beschadigde delen zullen worden gerepareerd of vergoed.
11. Om een beroep te doen op deze garantie, moet de klant (profieluur) Corus Colors binnen 30 dagen na de vaststelling van een tekortkoming schriftelijk op de hoogte stellen van het feit dat het product niet voldoet aan de prestatiecriteria. Bij de melding dient een bewijs van levering door Corus Colors inclusief rolnummers evenals tracking informatie over verwerking en montage van het product te worden overlegd. Corus moet gelegenheid worden geboden om, het gebouw waarop de tekortkoming betrekking heeft, veilig te inspecteren.
12. Deze garantie is onderworpen aan en dient geïnterpreteerd te worden volgens Engels recht. In het geval dat de vertaling in

tegenspraak is met het Engelse document zal het Engelse document van toepassing zijn.

13. Deze Colorcoat® product prestatie garantie vervangt alle voorgaande versies van Corus Colors.

Uitsluitingen

1. Indien het voorgelakte staal toegepast wordt in een abnormaal corrosieve of agressieve omgeving (bijv. als de lucht een hoog zoutgehalte heeft.), als het gebruik constant contact met water of vochtige oppervlaktes (cement, hout, aarde, etc.) inhoudt of bij blootstelling aan schadelijke gassen, dampen, chemicaliën, rook, stof, condensatie of mest. Deze garantie zal daarom geen dekking bieden aan gebouwen in een bijzonder corrosief milieu of waar die in direct contact komen met zeewater (kustlijn).
2. Bij daken en bijbehorende componenten, waar door het ontwerp, de productie of de montage water blijft staan of andere vormen van vervuiling ontstaan en/of waar de hellingshoek minder dan 7 graden is.
- 3a. Ophoping van vuil of puin. Evenmin geldt de garantie voor defecten of schade aan oppervlakken die niet zijn blootgesteld aan de reinigende werking van neerslag.
- 3b. Deze garantie dekt geen corrosie die ontstaat aan de snijkanten.
4. Corrosie die aan de achterzijde van het voorgelakte staal of vanuit overlappen begint danwel het gevolg is van het milieu binnen in het gebouw.
5. Verwerking en/of montage van het voorgelakte materiaal bij temperaturen anders dan aangegeven in het geldende productinformatieblad ten tijde van de aankoop.
6. Continue blootstelling, door welke oorzaak dan ook, aan temperaturen hoger dan aangegeven in de productinformatiebladen ten tijde van aankoop.
7. Delen die geknipt, doorboord, of zwaar vervormd zijn (uiteinden aan stroken, uitsneden, gaten, diepe krassen, etc.).
8. Langzame, geleidelijke en uniforme kleurverandering, kleurverandering door vervuiling of verandering in de glansgraad van de verflaag.
9. De prestatie van de verf die is gebruikt door derden om de panelen bij te werken of over te schilderen voor, tijdens of na montage.
10. Brand, bliksem, overstroming, explosie, abnormale wind, aardbeving, oorlogshandelingen, oproer, onlusten, straling, vallende voorwerpen, vandalisme en ander van buiten komend onheil.
11. Aantasting die wordt veroorzaakt door contact met nat, groen of behandeld hout of vanwege direct of indirect contact met corrosieve materialen.
12. Deze garantie sluit alle verantwoordelijk uit voor vervolgschade, zoals ontslag, productieverlies, verlies door het buiten gebruik zijn van het gebouw, verlies van reputatie, contractuele boetes, etc.
13. In geval van een aanzienlijke verandering van het milieu in of in de directe nabijheid van het gebouw door welke reden ook.

Handelsmerken van Corus

Colorcoat is een handelsmerk van Corus